

| A. DADES PRINCIPALS |                 |   |
|---------------------|-----------------|---|
| 1.                  | Denominació     | BOMBA FORMIGÓ ESTÀTICA PUTZMEISTER P715     |
| 2.                  | Matricula       | R-9115-BCW                                  |
| 3.                  | Marca           | PUTZMEISTER                                 |
| 4.                  | Model           | P715  |
| 5.                  | Nº Bastidor     | WPUP715TDG2003084                           |
| 6.                  | Data compra     | 21/10/16                                    |
| 7.                  | Dimensions      | 4567 x 1521 x 1753 mm (llarg x ample x alt) |
| 8.                  | Destí principal | BOMBEIG FORMIGO A OBRES                     |
| 9.                  | Xòfer habitual  | ABELARDO PUERTA                             |
| 10.                 | Empresa         | PEMACSA                                     |



| B. CARACTERISTIQUES GENERALS DE LA MÀQUINA |                  |         |                            |              |
|--|------------------|---------|----------------------------|--------------|
| 1.   | Tara             | 1850 Kg | 7. Distància entre eix     | 2863 mm      |
| 2.   | M.M.A            |         | 8. M.M.A Tècnica           | 1880 Kg      |
| 3.   | Càrrega màx.     |         | 9. Càrrega màx tècnica     |              |
| 4.   | Nº Eixos         | 1/2     | 10. Distr. Càrrega per eix |              |
| 5.   | Potència (CV/kW) | 34,5 kW | 11. Neumàtics 1, 2 eix     | 1215/70 R15C |
| 6.   | Tracció          |         | 12. Neumàtics 3, 4 eix     |              |

| C. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL VEHICLE |                                   |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| 1.   | Rendiment màxim (m <sup>3</sup> ) | 4 m <sup>3</sup> /h |
| 2.   | Pressió màxima                    | 68 bar              |
| 3.   | Depòsit d' aigua                  |                     |
| 4.   | Fabricant formigonera             |                     |
| 5.   | Model del fabricant               |                     |
| 6.   | Roda de recanvi                   |                     |
| 7.   | Motobomba                         |                     |

|  |   |
|--|---|
| <b>D.</b>  | <b>NORMES ESPECIFIQUES DE SEURETAT</b> (veure normativa específica DIS-8-006) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocitat màxima circulació dintre de la planta de formigó: - km/h</li> <li>- Extremer les precaucions quan es treballi en condicions atmosfèriques adverses (pluja, boira, etc)</li> <li>- Us obligatori del casc quan es baixi del vehicle.</li> <li>- Us obligatori de calçat de seguretat.</li> <li>- En cas d' averia senyalitzar la zona, i fer servir l' armilla reflectant.</li> <li>- L' abocat del formigó només el pot fer el conductor del vehicle que transporta la bomca.</li> <li>- Poseu-vos els guants de seguretat quan aboqueu formigó ja que pot provocar infeccions a la pell.</li> <li>- No apropar el vehicle a menys de 2 metres del tall del terreny.</li> </ul> |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>E.</b>  | <b>BONES PRACTIQUES MEDIAMBIENTALS</b> (veure normativa específica DIS-8-006) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La neteja de la cuba i la canaleta s' han de fer en llocs adequats i destinats a aquesta finalitat</li> <li>- Està prohibit netejar la cuba en vies públiques.</li> </ul> |   |

|           |  |                                 |
|-----------|--|---------------------------------|
| <b>F.</b> | <b>MANTENIMENT DEL VEHICLE</b> (veure manual de manteniment del vehicle) |                                 |
| <b>Nº</b> | <b>Control</b>   | <b>Freqüència</b>               |
| 1.        | Control nivell Oli motor   | Diària                          |
| 2.        | Inspecció visual per detectar estructures trencades                      | Diària                          |
| 3.        | Inspecció llums, alarma de retrocés, .. del vehicle                      | Diària                          |
| 4.        | Inspecció visual dels neumàtics (pressió i desgast)                      | Diària                          |
| 5.        | Revisió periòdica del vehicle  | Ho indica el vehicle            |
| 6.        | Revisió ITV  | Ho indica l' empresa            |
| 7.        | Canvi de neumàtics   | Ho indica l' empresa i el xòfer |
| 8.        | Revisió periòdica de l' extintor ( timbrat, ..)                          | Ho indica l' empresa            |

|           |                          |  |
|-----------|--------------------------|--|
| <b>G.</b> | <b>GLOSARI DE TERMES</b> |  |
| 1.        | Tara                     | Pes del vehicle sense càrrega.   |
| 2.        | MMA                      | Pes màxim autoritzat per circular per vials públics (tara + càrrega)         |
| 3.        | Càrrega màxima           | Pes màxim (o m3 de formigó) de la càrrega per circular per vials públics     |
| 4.        | MMA tècnica              | Pes màxim que pot arrossegar el vehicle (tara + càrrega).                    |
| 5.        | Càrrega màxima tècnica   | Pes màxim (o m3 de formigó) de la càrrega per circular fora de vials públics |
| 6.        | Distr. Càrrega per eix   | Pes màxim autoritzat per eix (tara + càrrega)                                |

H. ANEXE 1 (Especificacions tècniques Bomba Estàtica Putzmeister P715 TD)

*Características del equipamiento:*

- *Accionamiento diesel-hidráulico*
- *Tapa del motor de plástico con estribo Targa*
- *Tolva de hormigón con agitador y babero de goma*
- *Parrilla vibrante abatible de 30mm con vibrador de 12 V*
- *Tolva abatible*
- *Mando hidráulico de la bomba y del tubo oscilante «S»*
- *Bomba de émbolo de 2 cilindros con cilindros de transporte de cromado duro*
- *Caudal de transporte regulable manualmente sin niveles*
- *Ajuste externo de la presión máx. de la bomba a 40 o 68 bar*
- *Panel de lubricación central en la tolva*
- *Equipamiento estándar:*
  - o  *tubo de limpieza, acoplamiento de manguito con junta, accesorios de limpieza, herramientas, instrucciones de uso, lista de repuestos*

*Datos P 715 TD:*

- *Modelo:* P 715 TD
- *Versión:* bomba estacionaria
- *modelo de bomba:* bomba de émbolo de 2 cilindros, accionada de modo hidráulico
- *rendim. máx. transporte:* 4-17,4m<sup>3</sup>/h
- *presión máx. transporte:* 68bar
- *motor:* motor diesel Deutz F3M2011 de 3 cilindros
- *potencia del motor:* 34,5kW
- *chasis:* con freno 1900 kg
- *peso:* 1850kg
- *longitud:* 4200mm
- *ancho:* 1510mm
- *altura:* 1600mm
- *altura de llenado:* 180mm
- *tamaño máximo:* 16mm
- *tubo de presión:* SK 4,5"