

A. DADES PRINCIPALS	
1. Denominació	CAMIÓ CUBA MOTOBOMBA FORMIGONERA MERCEDES Nº 7
2. Matricula	B -2962-WF
3. Marca	MERCEDES
4. Model	ACTROS 4140 B
5. Nº Bastidor	WDB9533171K417697
6. Data compra	30/11/1999
7. Dimensions camió	10380 x 2500 x 4000 mm (llarg x ample x alt)
8. Destí principal	TRANSPORT DE FORMIGO A OBRES I BOMBEIG
9. Xòfer habitual	JAUME ESCUDE
10. Empresa	PEMACSA



B. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL VEHICLE			
1. Tara	20,24 Tn	7. Distància entre eix 1 i 3	5.100 mm
2. M.M.A	32 Tn	8. M.M.A Tècnica	41 Tn
3. Càrrega màx.	11,75 Tn (5 m ³)	9. Càrrega màx tècnica	20,7 Tn (9 m ³)
4. Nº Eixos	4 eixos	10. Distr. Càrrega per eix	7,5 / 7.5 / 13 / 13 Tn
5. Potència (CV/kW)	394 CV / 290 kW	11. Neumàtics 1, 2 eix	13 R 22.5
6. Tracció	8 x 4 / 4	12. Neumàtics 3, 4 eix	13 R 22.5

C. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DEL VEHICLE	
1. Capacitat formigó (m ³)	8 m ³
2. Pes tambor (Tn)	3,4 Tn
3. Depòsit d' aigua	625 litres
4. Fabricant formigonera	SERVIPLEM, SA .
5. Model del fabricant	BARYVAL , AM 8/101
6. Roda de recanvi	Roda de recanvi incorporada.
7. Motobomba	SEBHSA (veure especificacions al anexe)

D.	NORMES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT (veure normativa específica DIS-8-006)
<ul style="list-style-type: none"> - Velocitat màxima circulació dintre de la planta de formigó: 30 km/h - Extremar les precaucions quan es treballi en condicions atmosfèriques adverses (pluja, boira, etc) - Us obligatori del casc quan es baixi del vehicle. - Us obligatori de calçat de seguretat. - En cas d' averia senyalitzar la zona, i fer servir l' armilla reflectant. - L' abocat del formigó només el pot fer el conductor del camió. - Poseu-vos els guants de seguretat quan aboqueu formigó ja que pot provocar infeccions a la pell. - No apropar el camió a menys de 2 metres del tall del terreny. 	

E.	BONES PRACTIQUES MEDIAMBIENTALS (veure normativa específica DIS-8-006)
<ul style="list-style-type: none"> - La neteja de la cuba i la canaleta s' han de fer en llocs adequats i destinats a aquesta finalitat - Està prohibit netejar la cuba en vies públiques. 	

F.	MANTENIMENT DEL VEHICLE (veure manual de manteniment del vehicle)
<u>Nº</u>	<u>Control</u>
1.	Control nivell Oli motor
2.	Inspecció visual per detectar estructures trencades
3.	Inspecció llums, alarma de retrocés, .. del vehicle
4.	Inspecció visual dels neumàtics (pressió i desgast)
5.	Revisió periòdica del vehicle
6.	Revisió ITV
7.	Canvi de neumàtics
8.	Revisió periòdica de l' extintor (timbrat, ..)

G.	GLOSARI DE TERMES
1.	Tara
2.	MMA
3.	Càrrega màxima
4.	MMA tècnica
5.	Càrrega màxima tècnica
6.	Distr. Càrrega per eix

SEBHSA		BOMBA DE HORMIGON EN CAMION HORMIGONERA TRUCKMIXER CONCRETE PUMP POMPE A BETON SUR CAMION MALAXEUR															
Mod. BHC-1504	Con pluma de distribución With placing boom <i>Avec flèche de distribution</i>	Mod. PH-24/100															
DATOS TECNICOS DE LA BOMBA PUMP TECHNICAL DATA RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DE LA POMPE																	
<table> <tbody> <tr> <td>Caudal nominal máximo Maximum nominal output <i>Débit nominal maximum</i></td><td>50 m³/h</td><td>Capacidad depósitos aceite hidráulico (325) Hydraulic tanks capacity <i>Capacité réservoirs d'huile</i></td></tr> <tr> <td>Presión max. sobre el hormigón Maximum concrete pressure <i>Pression max. sur le béton</i></td><td>40 bar</td><td>Diámetro de los cilindros de bombeo 180 mm Pumping cylinders diameter <i>Diamètre cylindres de pompage</i></td></tr> <tr> <td>Distancia max. bombeo horizontal Max. horizontal pumping distance <i>Distance max. pompage horizontal</i></td><td>220 m</td><td>Carrera del émbolo de empuje 1.150 mm Piston stroke <i>Course du piston</i></td></tr> <tr> <td>Altura máxima de bombeo Maximum pumping height <i>Hauteur maximum de pompage</i></td><td>60 m</td><td>Peso total (sin aceite hidráulico) 5.550 Kg Total weight (without oil) <i>Poids total (sans huile)</i></td></tr> <tr> <td>Capacidad de la tolva receptora Hopper capacity <i>Capacité trémie de réception</i></td><td>450 l</td><td>Potencia mínima necesaria 70 CV (52 Kw) Minimum output engine required <i>Puissance minimum nécessaire</i></td></tr> </tbody> </table>			Caudal nominal máximo Maximum nominal output <i>Débit nominal maximum</i>	50 m ³ /h	Capacidad depósitos aceite hidráulico (325) Hydraulic tanks capacity <i>Capacité réservoirs d'huile</i>	Presión max. sobre el hormigón Maximum concrete pressure <i>Pression max. sur le béton</i>	40 bar	Diámetro de los cilindros de bombeo 180 mm Pumping cylinders diameter <i>Diamètre cylindres de pompage</i>	Distancia max. bombeo horizontal Max. horizontal pumping distance <i>Distance max. pompage horizontal</i>	220 m	Carrera del émbolo de empuje 1.150 mm Piston stroke <i>Course du piston</i>	Altura máxima de bombeo Maximum pumping height <i>Hauteur maximum de pompage</i>	60 m	Peso total (sin aceite hidráulico) 5.550 Kg Total weight (without oil) <i>Poids total (sans huile)</i>	Capacidad de la tolva receptora Hopper capacity <i>Capacité trémie de réception</i>	450 l	Potencia mínima necesaria 70 CV (52 Kw) Minimum output engine required <i>Puissance minimum nécessaire</i>
Caudal nominal máximo Maximum nominal output <i>Débit nominal maximum</i>	50 m ³ /h	Capacidad depósitos aceite hidráulico (325) Hydraulic tanks capacity <i>Capacité réservoirs d'huile</i>															
Presión max. sobre el hormigón Maximum concrete pressure <i>Pression max. sur le béton</i>	40 bar	Diámetro de los cilindros de bombeo 180 mm Pumping cylinders diameter <i>Diamètre cylindres de pompage</i>															
Distancia max. bombeo horizontal Max. horizontal pumping distance <i>Distance max. pompage horizontal</i>	220 m	Carrera del émbolo de empuje 1.150 mm Piston stroke <i>Course du piston</i>															
Altura máxima de bombeo Maximum pumping height <i>Hauteur maximum de pompage</i>	60 m	Peso total (sin aceite hidráulico) 5.550 Kg Total weight (without oil) <i>Poids total (sans huile)</i>															
Capacidad de la tolva receptora Hopper capacity <i>Capacité trémie de réception</i>	450 l	Potencia mínima necesaria 70 CV (52 Kw) Minimum output engine required <i>Puissance minimum nécessaire</i>															

I.

ANEXE 2 (Especificacions tècniques motobomba SEBHSAs)

