



BANDA ALIMENTARIA CON MUY BAJO ALARGAMIENTO Y MUY RESISTENTE A LOS PRODUCTOS GRASOS.

- Ningún alargamiento más después de la primera instalación
- Instalación simplificada = Una sola tensión definitiva
- Seguridad reforzada = Antideslizante
- Sin mantenimiento

REVESTIMIENTO:

- Muy bajo alargamiento 0,8%
- Caucho blanco NBR
- Resistente a los productos grasos de origen vegetal y animal
- 3+1 : 3 mm del lado de la polea para un mejor agarre y una vida útil prolongada
- Anti abrasivo : ISO 4649 < 170 mm³

ARMAZÓN TEXTIL :

- Urdimbre de poliéster • Trama y enlace de poliamida

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN :

- -25°C à +80°C/+100°C en punta



Características JET FDA VLE						
RESISTENCIA A LA ROTURA	400	630	800	1000	1250	1600
NÚMERO DE TELAS	1	1	1	2	2	2
ESPEORES*(mm)+RECUBRIMIENTO TOTAL (mm)	3+1 5,9	3+1 6,1	3+1 6,9	3+1 10,0	3+1 10,2	3+1 11,9
PESO MEDIO (Kg/m ³)	7,9	8,2	9,1	11,1	11,3	13,1
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA POLEA (mm) POLEA REVESTIDA	200	250	315	630	630	800
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA POLEA (mm)	250	315	400	800	800	1000
ANCHURA MÁXIMA ACONSEJABLE (mm)	650	1000	1250	1600	1800	1800