





Los cangilones metálicos embutidos sin fondo tienen un inmejorable diseño en su estructura, lo que permite una gran capacidad y un alto rendimiento, así como una descarga rápida y limpia, evitando retornos durante el trabajo.

Apto para: Cereales, pellets, harinas, productos pegajosos, ...

Utilizar tornillos con cabeza ovalada con picos.



Modelo SX	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Nº de Agujeros	Capacidad Z2 (litros)	Cangilones / mtr.
SX13-120	134	115	67	8.5	70	2	0,45	18,5
SX18-140	185	139	90	8.5	100	2	1,15	14
SX23-165	238	164	102	8.5	120	2	1,95	12,5
SX28-165	290	167	108	8.5	90	3	2,89	11,4

Modelo SX	Velocidad 1.5 m/sec	Velocidad 2.0 m/sec	Velocidad 3.15 m/sec	NOTAS :
SX13-120	30 t/h	55 t/h	68 t/h	Producciones aproximadas para cereales de densidad 0.75 Kg/litro. Consultar con el departamento técnico.
SX18-140	60 t/h	100 t/h	130 t/h	
SX23-165	90 t/h	150 t/h	190 t/h	
SX28-165	120 t/h	200 t/h	250 t/h	