



El sinfín continuo representa la solución más simple y económica para el transporte de grandes cantidades de material. De aplicación en sectores tan variados como el agrícola, alimentario, químico o minero entre otros.



En función del espesor del sinfín distinguimos entre series estándar, semipesada y pesada, oscilando éste entre los 3 y 18mm. Se fabrica en acero al carbono y en inoxidable AISI 304 Y 316.

El sinfín puede ser sentido a derechas o sentido a izquierdas.

El sinfín se puede suministrar con o sin tubo

MEDIDAS DE SINFÍN CONTINUO EN ACERO AL CARBONO

DIAMETRO EXTERIOR (mm.)	PASO (mm.)	DIAMETRO INTERIOR (mm.)	SERIE ESTÁNDAR (mm.)	SERIE SEMIPESADA (mm.)	SERIE PESADA (mm.)
50	50	13	3-1,5	8-4	-
60	60	21	3-1,5	8-4	-
70	70	21	3-1,5	8-4	-
80	80	21	3-1,5	8-4	-
80	80	27	3-1,5	8-4	-
85	85	27	3-1,5	8-4	-
90	90	21	3-1,5	8-4	-
95	95	27	3-1,5	8-4	-
100	100	21	3-1,5	8-4	-
100	100	27	3-1,5	8-4	-
100	100	33	3-1,5	8-4	-
110	110	27	3-1,5	8-4	-
120	120	33	3-1,5	8-4	-
125	125	33	3-1,5	8-4	-
130	130	33	3,5-1,8	8-4	-
140	140	42	3,5-1,8	8-4	-
150	150	48	3,5-1,8	8-4	10-7
180	180	48	4-2	8-4	10-7
180	180	60	4-2	8-4	10-7
200	200	48	4-2	8-4	10-7
200	200	60	4-2	8-4	10-7
220	220	48	5-2,5	8-4	10-7
220	220	60	5-2,5	8-4	10-7
250	250	60	5-2,5	8-4	10-7
300	300	76	6-3	8-4	10-7
300	300	90	6-3	8-4	10-7
300	250	90	6-3	8-4	10-7
350	350	90	6-3	8-4	10-7
350	300	90	6-3	8-4	10-7
350	250	90	6-3	8-4	10-7
400	400	102	-	8-4	10-7
400	300	102	-	8-4	10-7
400	400	140	-	8-4	10-7
400	300	140	-	8-4	10-7
500	500	140	-	8-4	10-7
500	500	160	-	8-4	10-7