



El sinfín continuo representa la solución más simple y económica para el transporte de grandes cantidades de material. De aplicación en sectores tan variados como el agrícola, alimentario, químico o minero entre otros.



En función del espesor del sinfín distinguimos entre series estándar, semipesada y pesada, oscilando éste entre los 3 y 18mm. Se fabrica en acero al carbono y en inoxidable AISI 304 Y 316.

El sinfín puede ser sentido a derechas o sentido a izquierdas.

El sinfín se puede suministrar con o sin tubo

MEDIDAS DE SINFÍN CONTINUO EN INOXIDABLE

DIAMETRO EXTERIOR (mm.)	PASO (mm.)	DIAMETRO INTERIOR (mm.)	ESPESSOR (mm.)
50	50	21	3,5-1,5
60	60	21	3,5-1,5
80	80	21	4-2
90	90	27	4-2
100	100	27	4-2
100	100	33	4-2
110	110	27	4-2
120	120	33	4-2
125	125	33	4-2
140	140	42	4-2
150	150	48	4-2
180	180	48	4-2
180	180	60	4-2
200	200	48	5-2,5
200	200	60	5-2,5
200	150	60	5-2,5
300	300	90	5-2,5
300	250	90	5-2,5
300	200	90	5-2,5
350	350	90	6-3
350	300	90	6-3
350	250	90	6-3
400	400	114	6-3
400	300	114	6-3
500	400	219	6-3

