



De iguales prestaciones que el sinfín continuo, aunque de aplicación donde no se requiera un alto caudal de producto.

Es apto para tramos tanto lineales como curvos, y empleado en instalaciones de alimentación automática en criaderos zootécnicos, instalaciones de salida de silos o dosificaciones.



MEDIDAS SINFÍN FLEXIBLE EN INOX					
D. EXTERIOR (mm.)	PASO (mm.)	D. Interior (mm.)	DIMENSIONES PLETINA		PESO (Kg/mt)
			A	B	
60	40	36,5	11,7	4,3	1,500
60	45	36,5	11,7	4,3	1,350
60	60	36,5	11,7	4,3	1,040
68	50	44,5	11,7	4,3	1,380
70	50	46,5	11,7	4,3	1,400
70	65	46,5	11,7	4,3	1,150

MEDIDAS SINFÍN FLEXIBLE EN HIERRO					
D. EXTERIOR (mm.)	PASO (mm.)	D. Interior (mm.)	DIMENSIONES PLETINA		PESO (Kg/mt)
			A	B	
32,3	32	18	7	3,3	0,450
34,3	34	20	7	3,3	0,450
36,3	38	20	8	3,3	0,500
36,3	40	20	8	3,3	0,480
38,3	38	22	8	3,3	0,520
38,3	38	22	8	4,3	0,650
43,3	38	27	8	3,3	0,600
43,3	38	27	8	4,3	0,780
48,3	40	32	8	3,3	0,650
48,3	40	32	8	4,3	0,805
49,3	40	33	8	4,3	0,840
53,3	37	33	10	3,3	0,950
53,3	37	33	10	4,3	1,250
60	40	36,5	11,7	4,3	1,500
60	40	36,5	11,7	4,3	1,350
60	60	36,5	11,7	4,3	1,040
68	50	44,5	11,7	4,3	1,380
70	50	46,5	11,7	4,3	1,400
70	65	46,5	11,7	4,3	1,150
75	53	47	14	4,3	1,660
86	60	58	14	4,3	1,735
95	65	67	14	5	2,120
100	70	72	14	5	2,100