

Gant diélectrique fin avec protection contre l'arc électrique (Classe 0)

3 en 1 Protection :
Électrique
Mécanique
Arc électrique



SGE Nouveau

Le nouveau gant SGE est conçu pour offrir une sensibilité tactile élevée sans compromettre la protection électrique Classe 0. Fabriqué en latex naturel de haute pureté, il fournit un équilibre optimal entre sécurité, confort et précision lors de travaux délicats.

Grâce à son épaisseur réduite et à l'excellente élasticité du latex, le modèle SGE permet un toucher doux, précis et extrêmement flexible, le rendant idéal pour les tâches nécessitant une grande dextérité manuelle et la manipulation de petits composants.



IEC 60903 | IEC 61482-1-2



Extérieur rouge et intérieur beige.

Réf.	Classe	Épaisseur (mm)		Taille	Longueur (mm)	Catégories	Tension de travail (V) max.	Tension de test (V) max.	Tension de résistance (V) max.
		max.	moyen						
SGE-50 SGE-50	0	< 1.6	1.2	7-8-9 10-11-12	360	AZC	1.000 V AC	5.000 V AC	10.000 V AC

Significado de las letras en Categorías: A: Ácido / Z: Ozono / H: Aceite / C: Muy baja temperatura / R: A+Z+H.

* Disponible bajo pedido en la Longueur indicada de 360 mm. Si se requiere, pueden fabricarse también en una Longueur de 410 mm.

Le modèle SGE offre également une protection mécanique certifiée selon EN 388, avec les niveaux suivants :

Abrasion : 2 Coupure (lame) : 1 Déchirure : 2 Perforation : 2
Coupure ISO 13997 : A

Cette résistance mécanique le rend adapté aux tâches de montage et de manipulation présentant un risque de friction, de petits frottements ou de perforations accidentelles.

PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

Le gant SGE intègre une protection supplémentaire contre l'arc électrique, offrant :

- CAT 2 selon IEC 61482-1-2
- CAT 1 (ATPV) selon ASTM F2675/F2675M:23, fournissant ainsi un surplus de sécurité dans les environnements présentant un risque combiné électrique + arc.

Le gant a été vérifié en complément contre l'inflammation, sans présenter d'embrassement ni de combustion après trois expositions supérieures à 20 cal/cm².

Fabriqué et testé selon IEC 60903 et ASTM F2675/F2675M:23, le modèle SGE garantit une protection fiable Classe 0 avec un excellent équilibre entre confort, flexibilité et sécurité.

Disponible dans les tailles :



Taille recommandée	9	10	11
Contour cm (mesurer avec la main fermée)	21	24	26