

BANDAS FILTRANTES DE POLIÉSTER



BANDAS FILTRANTES DE POLIÉSTER

Bandas de malla de poliéster azul con bordes termosellados. Con posibilidad de ir equipadas con guías longitudinales y perfiles transversales.

Están especialmente desarrolladas y diseñadas específicamente por el cliente y nuestro departamento de ingeniería.

Se aplican en gran variedad de sectores, especialmente en la industria alimentaria.

SECTORES Y APLICACIONES



Industria alimentaria



Secado y pasteurización de la pasta



Lavado de verduras



Secado de frutas



Industria láctea



Industria pesquera



Otras industrias


CARACTERÍSTICAS

| Modelos | E 1000 | E 2000 | E 3000 | E 4000 |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| Malla (mm) | 1 x 1 | 2 x 2 | 3 x 3 | 4 x 4 |
| Área abierta (%) | 35 % | 45 % | 50 % | 64 % |
| Temp. de aplicación (°C) | de -25° a +110° | | | |
| Temp. pico (°C) | de -40° a +130° | | | |
| Ancho de trabajo (mm) | de 100 a 4000 | | | |
| Longitud | Personalizada | | | |
| Unión | Ver página uniones | | | |
| Conformidad contacto con alimentos | FDA | | | |

* La tabla representa los principales tipos de bandas filtrantes de poliéster utilizadas en diversos sectores industriales. Para otros componentes tales como guías, perfiles transversales, bordonflex, etc., póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería.


UNIONES PARA BANDAS FILTRANTES

NO METÁLICAS



ENDLESS JOINT

- › Unión de Poliéster (PE) sin fin
- › No puede ser abierta



DRY FAB


- › Unión de Peek (Polieteretercetona)
- › Puede ser abierta



FLASH MESH


- › Unión de PE reforzada con tela
- › Puede ser abierta

METÁLICAS



UNIÓN G3

- › Unión de acero inoxidable
- › Puede ser abierta




UNIÓN K3

- › Unión de acero inoxidable
- › Puede ser abierta

PERFILES RALLADOS EN PU

Perfiles en poliuretano (PU) para bandas filtrantes, con un diseño rallado que permite evitar el efecto ventosa sobre el producto transportado.


Los perfiles se aplican a través de la soldadura, que incorpora la red, asegurando una solidez notable.



PERFILES RALLADOS EN PU

Guía de poliéster con perfil dentado y sección transversal trapezoidal para las bandas de malla que se pueden utilizar a temperaturas entre -30 ° C y + 120 ° C.

Este perfil se puede utilizar en aplicaciones donde se requiere un radio de curvatura limitado, incluso a temperaturas muy bajas.



red masanés

cada día más cerca

DELEGACIONES

- **MASANÉS LLEIDA**
Tel. 973 216 061
industria@masanes.com
- **MASANÉS SANTANDER**
Tel. 942 420 530
santander@masanes.com
- **MASANÉS ALICANTE**
Tel. 639 231 239
alicante@masanes.com
- **MASANÉS CANARIAS**
Móv. 608 743 765
canarias@masanes.com
- **MASANÉS LOGROÑO**
Móv. 689 037 510
rioja@masanes.com
- **MASANÉS TARRAGONA**
Tel. 626 647 051
tarragona@masanes.com
- **MASANÉS AMPOSTA**
Tel. 977 705 545
amposta@masanes.com
- **MASANÉS CÓRDOBA**
Tel. 957 382 058
cordoba@masanes.com
- **MASANÉS LORCA**
Tel. 968 733 486
lorca@masanes.com
- **MASANÉS VALENCIA**
Tel. 961 267 541
valencia@masanes.com
- **MASANÉS BADAJOZ**
Tel. 924 276 907
badajoz@masanes.com
- **MASANÉS GRANADA**
Tel. 699 677 931
granada@masanes.com
- **MASANÉS MADRID**
Tel. 91 871 98 08
madrid@masanes.com
- **MASANÉS VALLADOLID**
Tel. 983 528 062
valladolid@masanes.com
- **MASANÉS BARCELONA**
Tel. 936 724 818
barcelona@masanes.com
- **MASANÉS JEREZ**
Tel. 856 817 157
jerez@masanes.com
- **MASANÉS OVIEDO**
Tel. 985 737 740
oviedo@masanes.com
- **MASANÉS ZARAGOZA**
Tel. 976 470 501
zaragoza@masanes.com



TÉCNICOS COMERCIALES

- **GIRONA**
Móv. 659 573 239
girona@masanes.com
- **SEVILLA**
Móv. 690 140 395
sevilla@masanes.com
- **VIGO**
Móv. 676 173 423
vigo@masanes.com
- **LUGO**
Móv. 648 988 084
lugo@masanes.com
- **BILBAO**
Móv. 648 653 434
bilbao@masanes.com
- **JAÉN**
Móv. 699 677 931
jaen@masanes.com
- **FRANCIA**
Móv. +33 648 83 27 81
france@masanes.com