



CANGILÓN S STARCO

El cangilón S Starco tiene un diseño que permite más capacidad con menor paso entre cangilones, aumentada hasta un 100% respecto a otros modelos existentes. Opera eficientemente con más flexibilidad y con un amplio rango de velocidad (de 1,25 m/s a 4,55 m/s) y, su flujo de descarga, es concentrado, reduciendo el polvo y, también, daños en el producto. Adecuado para la industria de cereales, material granular y agrícola ligero y productos pegajosos.



N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	kg	CAPACIDAD (Litros)		AGUJEROS			Máx. Pcs/Mtr	
							Z2 (total)	Z3 (agua)	N°	E (Ømm)	F (mm)		G (mm)
S100-90*	Disponible solo para piezas de repuesto; ahora también para el SPS100-90.												
S130-120	138	114	80	54	1,5	0,35	0,68	0,50	2	8,5	70	22	12
S180-140	188	140	92	60	1,5	0,53	1,29	0,90	2	8,5	100	27	10,5
S230-165	239	163	108	70	2,0	1,01	2,47	1,84	2	11,0	120	34	9
S280-165	289	163	108	70	2,0	1,32	3,05	2,30	3	11,0	80	34	9
S300-180	308	182	117	70	2,0	1,43	3,66	2,46	3	9,0	100**	35	8,13
S300-215	310	217	140	89	2,0	2,05	5,60	4,10	3	11,0	100	38	7,14
S330-215/2.0	340	213	134	85	2,0	2,09	5,51	3,92	3	11,0	120	38	7,14
S330-215/2.5	340	213	134	85	2,5	2,68	5,51	3,92	3	11,0	120	38	7,14
S370-215/2.0	381	213	134	85	2,0	2,38	6,18	4,40	4	11,0	90	38	7,14
S370-215/2.5	381	213	134	85	2,5	2,98	6,18	4,40	4	11,0	90	38	7,14
S450-215	464	213	134	85	2,5	3,40	8,00	5,59	5	11,0	90***	38	7,14

Agujeros especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - Sobre Pedido.

* El cangilón original S100-90 sigue disponible para recambios.

** S300-180 Agujeros ovalados para centros de 100mm a 104mm.

*** S450-215 Agujeros ovalados para centros de 87mm a 91mm.

Pletina de refuerzo de 3mm de espesor en una cara o a los tres lados bajo pedido.