



- > Banda transportadora de goma verde.
- > Moderadamente resistente a grasas y aceites animales y vegetales.
- > Certificado alimentario FDA.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES	
Carga de rotura	Mín. 400 N/mm
Tipo de tejido	EP (Poliéster / Poliamida)
Número de telas	3
Espesor	7,30 ± 1 mm
Peso de la banda	Aprox. 8,70 kg/m ²
Anchos	500 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200 mm
Cantos de la banda	Cantos moldeados de goma
Diámetro mínimo de la polea	400 mm (motriz) / 315 mm (reenvío)
Rango temperatura de trabajo	- 15 °C / + 60 °C
COBERTURAS	
Calidades	NBR / SBR (Goma de nitrilo / Goma de estireno butadieno)
Espesor de la cobertura superior	3 mm
Espesor de la cobertura inferior	1,5 mm
Tensión de rotura	Mín. 10 N/mm ²
Estiramiento máximo	500 %
Dureza	60 ± 5 Shore A
Abrasión	Máx. 250 mm ³
PROPIEDADES	
Resistencia a las grasas y aceites	Según normativa ISO 1817
IRM901 (7 días a 22 °C)	Máx. 5 %
Grado alimentario	Según normativa Título 21-177.2600. CFR- FDA