



- > Banda transportadora chevron de goma verde.
- > Moderadamente resistente a grasas y aceites animales y vegetales.
- > Altura del nervio 25 mm.

ANCHO	A
600 mm	445 mm
800 mm	650 mm
1.000 mm	850 mm

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Carga de rotura	mín. 400 N/mm
Tipo de tejido	EP (Poliéster / Poliamida)
Número de telas	3
Espesor	7,5 ± 1 mm
Peso de la banda	aprox. 9,80 kg/m ²
Anchos (banda/nervio)	600/445, 800/650, 1.000/850 mm
Cantos de la banda	Cantos moldeados de goma
Altura del nervio	25 ± 2 mm
Paso entre nervios (P)	250 mm
Diámetro mínimo de la polea	400 mm
Rango de temperatura de trabajo	-15°C / +60°C

COBERTURAS

Espesor de la cobertura superior	3 mm
Espesor de la cobertura inferior	1,5 mm
Tensión de rotura	mín. 10 N/mm ²
Estiramiento máximo	mín. 500%
Dureza	60 ± 5 Shores A
Abrasión	máx. 250 mm ³

PROPIEDADES

Resistencia a las grasas y aceites	Según normativa ISO 1817
IRM901 (7 días a 22°C)	máx. 5%
Grado alimentario	Según normativa FDA Título 21-177.2600. CFR- FDA