

**MASAPLAST 900/3**
**FICHA TÉCNICA**


- > FDA Alimentaria.
- > EU Alimentaria (Reglamento 1935/2004).
- > Antiestática.
- > Resistencia a aceites y grasas vegetales.
- > Resistencia limitada a aceites y grasas animales.

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Espesor</b>	8,7 mm ± 0,25 mm
<b>Nº de telas</b>	3
<b>Tejido</b>	Poliéster
<b>Peso</b>	10,60 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura de trabajo (constante)</b>	-15°C a +80°C
<b>Temperatura (puntual)</b>	-25°C a +100°C
<b>Carga de rotura</b>	900 N/mm
<b>Carga de trabajo (1% alargamiento)</b>	85 N/mm
<b>Carga máxima (1,5% alargamiento)</b>	130 N/mm
<b>Diámetro tambor flexión</b>	400 mm
<b>Diámetro tambor contraflexión</b>	500 mm
<b>Ancho máximo</b>	2.000 mm

**COBERTURA**

<b>SUPERIOR</b>	<b>Espesor</b>	1,50 mm
	<b>Material</b>	PVC
	<b>Color</b>	Blanco
	<b>Acabado</b>	Liso
	<b>Dureza</b>	73 ShA
<b>INFERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0,70 mm
	<b>Material</b>	PVC
	<b>Color</b>	Blanco
	<b>Acabado</b>	Liso
	<b>Dureza</b>	73 ShA