

**NEMA 22 R**
**FICHA TÉCNICA**


- > Antiestática.
- > Antillama.
- > Trama rígida.
- > Acabado mate.
- > Resistencia limitada al aceite.

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Espesor</b>	2,50 mm ± 0,25 mm
<b>Nº de telas</b>	2
<b>Tejido</b>	Poliéster
<b>Peso</b>	2,90 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura de trabajo (constante)</b>	-10°C a +80°C
<b>Temperatura (puntual)</b>	-15°C a +100°C
<b>Carga de rotura</b>	120 N/mm
<b>Carga de trabajo (1% alargamiento)</b>	12 N/mm
<b>Carga máxima (1,5% alargamiento)</b>	25 N/mm
<b>Diámetro tambor flexión</b>	60 mm
<b>Diámetro tambor contraflexión</b>	80 mm
<b>Ancho máximo</b>	3.000 mm

**COBERTURA**

<b>SUPERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0,60 mm
	<b>Material</b>	PVC
	<b>Color</b>	Negro
	<b>Acabado</b>	Mate
	<b>Dureza</b>	77 ShA
<b>INFERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0 mm
	<b>Material</b>	LFR
	<b>Color</b>	Gris
	<b>Acabado</b>	Impregnado AE
	<b>Dureza</b>	0 ShA