



- > Antiestática.
- > Antillama.
- > Baja fricción.
- > Tejido silencioso.
- > Trama rígida.

### CARACTERÍSTICAS

<b>Espesor</b>	2,40 mm ± 0,25 mm
<b>Nº de telas</b>	2
<b>Tejido</b>	Poliéster
<b>Peso</b>	2,70 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura de trabajo (constante)</b>	-15°C a +80°C
<b>Temperatura (puntual)</b>	- °C
<b>Carga de rotura</b>	190 N/mm
<b>Carga de trabajo (1% alargamiento)</b>	15 N/mm
<b>Carga máxima (1,5% alargamiento)</b>	- N/mm
<b>Diámetro tambor flexión</b>	60 mm
<b>Diámetro tambor contraflexión</b>	60 mm
<b>Ancho máximo</b>	3.000 mm

### COBERTURA

<b>SUPERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0 mm
	<b>Material</b>	Tejido impregnado
	<b>Color</b>	-
	<b>Acabado</b>	-
	<b>Dureza</b>	- ShA
<b>INFERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0 mm
	<b>Material</b>	Tejido impregnado
	<b>Color</b>	-
	<b>Acabado</b>	-
	<b>Dureza</b>	- ShA