

MAPU 24TR
FICHA TÉCNICA


- > FDA alimentaria.
- > EU alimentaria (Reglamento EU 10/2011).
- > Antiestática en la cobertura superior.
- > Resistente a aceites y grasas minerales, vegetales y animales.
- > Excelente resistencia a la abrasión.
- > Resistencia al corte.
- > Baja fricción.
- > Trama rígida.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	4,30 mm
Nº de telas	2
Tejido	Poliéster
Peso	5,10 kg/m ²
Temperatura de trabajo (constante)	-5 °C a +80 °C
Temperatura (puntual)	-15 °C a +105 °C
Carga de rotura	200 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	15 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	23 N/mm
Diámetro tambor flexión	100 mm
Diámetro tambor contraflexión	200 mm
Ancho máximo	3.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	1,80 mm
	Material	PU
	Color	Transparente
	Acabado	Liso
	Dureza	93 ShA
INFERIOR	Espesor	0,10 mm
	Material	PVC Duro
	Color	Blanco
	Acabado	Impreg AE
	Dureza	0 ShA