

El faldón de goma simple está diseñado especialmente para crear un sellado efectivo en todos los puntos de carga sin dañar la cubierta superior de la banda.



- > Utiliza uretano de durómetro suave (65A) con una resistencia al desgarro excepcional para garantizar un buen sellado y una correa larga life.
- > Capacidad para la mayoría de las aplicaciones: bandas de dirección única o de marcha atrás, en condiciones húmedas o secas, viejas o nuevas, vulcanizadas o empalmadas mecánicamente.
- > Para temperaturas de -30 °C a 82 °C.

CARACTERÍSTICAS

- > El faldón de uretano ofrece un material más resistente al desgaste que el caucho típico, proporcionando a menudo tanto como 3-4 veces el wear lite en aplicaciones similares. El menor coeficiente de fricción reduce la tensión en el sistema.
- > Funciona con abrazaderas de faldón de la serie Flexco que ofrecen un servicio sencillo: RMC1/PAL-Pak, Flex-Lok y Flex-Seal.
- > El tamaño del rollo de 7,6 m asegura un fácil transporte, mientras que el chaflán de 35° elimina el período típico de rotura del faldón.

INFORMACIÓN

Faldones de uretano estándar

Altura mm	Espesor mm	Longitud mm	Chaflán	Número de pedido	Código del artículo	Peso
150	12	7,6	35 °	SKPU-6x1/2x25	90283	40
150	20	7,6	35 °	SKPU-6x3/4x25	90284	60
200	12	7,6	35 °	SKPU-8x1/2x25	90285	58
200	20	7,6	35 °	SKPU-8x3/4x25	90286	86