

El lubricante Star control en comparación con Star vario (con pilas) se alimenta con tensión externa mediante el cable de conexión. Además, el estado de servicio se puede transmitir y valorar en un PLC. Ambos modos de funcionamiento integrados, time (tiempo) e impulse (impulso), permiten un uso flexible. La lubricación se realiza de forma precisa, con independencia de la temperatura.



CARACTERÍSTICAS



La pantalla LCD con pulsador de ajuste indica el tiempo de dosificación, el tamaño LCD y el estado de servicio.

Ajuste: Modo, tamaño LC, dosificación y PIN.

- > Manejo flexible gracias a un ajuste sencillo de los modos time (tiempo) o impulse (impulso).
- > El cambio en los ajustes se puede realizar en cualquier momento.
- > Desconectable en caso de parada prolongada de la instalación.



Motor electromecánico con alimentación de tensión externa.

LED siempre visible (verde/rojo) indica el estado de servicio e incidencias.

- > Lubricación fiable y precisa, independiente de la temperatura ambiente y contrapresión.
- > El rápido control de servicio gracias a las señales ópticas o electrónicas del sistema de lubricación como del sistema de aviso de averías ahorra tiempo y facilita el mantenimiento.



La presión generada de 6 bares permite montaje a distancia de hasta 5 mm.

Dosificación adicional manual pulsando un botón (purga).

- > El montaje hasta 5 m de distancia de áreas de peligro o zonas de fácil acceso aumenta la seguridad.
- > Mayor disponibilidad de los equipos, dado que el cambio LC se puede realizar sin problemas durante el servicio.
- > En caso necesario, existe la posibilidad de purgar el punto de lubricación a fin de eliminar obstrucciones.