

El lubricante Star vario funciona de forma totalmente automática, con independencia de la temperatura y la contrapresión, además, cuenta con un comportamiento de dosificación extremadamente preciso.



CARACTERÍSTICAS



La pantalla LCD con pulsador de ajuste indica el tiempo de dosificación, el tamaño LCD y el estado de servicio.

Ajuste: 1,2,3 meses hasta 12 y tamaño LC.

- > Manejo sencillo e intuitivo. El ajuste preciso y adaptado a las necesidades evita una lubricación insuficiente o excesiva.
- > El cambio en los ajustes se puede realizar en cualquier momento.
- > Desconectable en caso de parada prolongada de la instalación.



Motor electromecánico reutilizable con pilas.

LED siempre visible (verde/rojo) indica el estado de servicio e incidencias.

- > Lubricación fiable y precisa, independiente de la temperatura ambiente y contrapresión.
- > Coste de adquisición único para Star vario Motor.
- > El rápido control de servicio gracias a las señales LED ahorrar tiempo y facilidad de mantenimiento.



La presión generada de 6 bares permite montaje a distancia de hasta 5 mm.

Dosificación adicional manual pulsando un botón (purga).

- > El montaje fuera de áreas de peligro o en zonas de fácil acceso aumenta la seguridad en el trabajo.
- > Mayor disponibilidad de los equipos, dado que el cambio LC se puede realizar sin problemas durante el servicio.
- > En caso necesario, existe la posibilidad de purgar el punto de lubricación a fin de eliminar obstrucciones.