

La grasa multiusos SF01 es una grasa de última generación a base de probados aceites minerales e ingredientes. El espesante resultado de una mezcla de litio / calcio reúne las características positivas de los dos espesantes. Es resistente al agua, estable contra la oxidación y contiene una protección eficaz contra el desgaste y la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Aceite base	mineral
Espesante	litio / calcio

VISCOSIDAD DEL ACEITE BASE, DIN 51561

A 40 °C	220 mm ² /s
A 100 °C	6,5 mm ² /s
Color	marrón (claro)
Densidad, DIN 51757, bei 20 °C	aprox. 0,93 g/cm ³
Punto de gota, DIN ISO 2176, °C	> 170 °C

PENETRACIÓN TRABAJADA A 25 °C DIN ISO 2137

0,1 mm	aprox. 265 - 295
Factor de velocidad (n x dm)	aprox. 300.000 mm/mín.
Consistencia, NLGI, DIN 51818	2
Campo de temperaturas de uso	-30 °C a 130 °C
Comport. contra el agua, DIN 51807-1	0 - 90
Designación, DIN	KP2K-30
Ensayo a 4 bolas, N, DIN 51350	< 2.600
FAG FE 9 A/1500/6000/130, h, DIN 51821-2	150