

El conector BFM Flexi-Light está principalmente diseñado para alimentadores de bolsas o sacos a granel, es seguro para el uso en CIP, tiene un radio de curvatura cerrado, es muy flexible y tiene un peso ligero. Además, tiene una alta resistencia mecánica y una excelente resistencia microbiana. También tiene una buena estabilidad hidrolítica.



- > Está hecho de un éter a base de poliuretano con un alambre de acero inoxidable 316.
- > Ideal para aplicaciones con movimiento vertical y horizontal y excelentes para aplicaciones de pesaje y alimentadores de bolsas/cabezales de llenado.
- > Apto para limpiezas CIP con una excelente resistencia microbiana.
- > Testado ASTM D-257.
- > Cumple con las siguientes normativas:  
FDA CFR 21 177.1680, 21 CFR 175.105 (adhesivos) y 177.2600.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Acabado</b>	Brillante / Brillante
<b>Dímetros disponibles</b>	100 / 150 / 200 / 250 y 300 mm
<b>Espesor de pared</b>	Desde 0,4 mm
<b>Temperatura operativa</b>	Desde -20 °C hasta 85 °C
<b>Diámetro de las espiras</b>	1,6 mm
<b>Posición de las espiras</b>	50 mm
<b>Ratio de compresión</b>	aprox. 3:1
<b>Permeabilidad del aire</b>	0