

CONECTOR BFM FLEXI-LIGHT

FICHA TÉCNICA

El conector BFM Flexi-Light está principalmente diseñado para alimentadores de bolsas o sacos a granel. También es ideal para aplicaciones con movimiento vertical y horizontal de baja frecuencia o ocasional. Es apto para limpiezas CIP, flexible y ligero, con una excelente resistencia microbiana. Además, tiene alta resistencia mecánica.



- > Está hecho de poliuretano a base de éter con un alambre de acero inoxidable T316.
- > Excelente para aplicaciones de pesaje.
- > Testado por IBExU. Puede ser usado en zonas Atex de polvo (con restricciones).
- > Cumple con las siguientes normativas:
 FDA 21 CFR 177.1680, CFR 175.105 (adhesivos) y 177.2600, USDA (EC) 1935/2004, 2023-2006 y 10/2011 3A (20-27).



CARACTERÍSTICAS

Acabado	Brillante / Brillante
Espesor de pared	0,4 mm
Temperatura operativa	Desde -20 °C hasta 85 °C
Diámetro de las espiras	1,6 mm
Posición de las espiras	50 mm
Ratio de compresión	Aprox. 4:1
Permeabilidad del aire	0

MEDIDAS DISPONIBLES (en incrementos de 50 mm)

Diámetro	Ø 100 mm – 300 mm
Longitud	200 mm – 6.000 mm

Algunas medidas pueden tener restricciones. ¡Consúltanos!