

KLEVAR COVER PARA CONECTOR BFM

FICHA TÉCNICA

Klevar Cover es una cubierta ignífuga. Está diseñada para adaptarse a los conectores existentes y se puede fijar en los spigot para BFM usando el mecanismo de mariposa en la parte superior y en la base del conector.



- > Se utiliza normalmente en aplicaciones de sobrepresión y potencialmente explosivas para reducir el riesgo de incendio.
- > Es muy fácil de instalar y quitar, no se requieren herramientas.
- > Cumple con las siguientes normativas FDA para textiles usados en el procesamiento de alimentos:
FDA 21 CFR 177.1632.
- > Puede usarse con conectores BFM con certificado 3A.

✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
							
VIBRACIÓN	OSCILACIÓN	COMPRESIÓN	ESTANCO AL POLVO	3A	NORMATIVAS	1531-2004	ATEX

CARACTERÍSTICAS

Fibra	Aramida
Construcción / Acabado	Tejido liso multifilamento, lavado y termofijado
Peso	447 g/m ²
Máxima temperatura operativa	260 °C
Máxima temperatura de pico*	300 °C
Resistencia a la tracción (según la norma ASTM 5035)	Urdimbre del tejido 700 kgf / 25 mm Trama 704 kgf / 25 mm (Relleno ±58)

* Limitado a máxima temperatura de funcionamiento del conector interior.

MEDIDAS DISPONIBLES (en incrementos de 50 mm)

Diámetro	Ø 100 mm – 1.650 mm También disponible en 125 mm
Longitud	80 mm, 100 mm – 1.000 mm

Algunas medidas pueden tener restricciones. ¡Consúltanos!