

CONECTORES BFM CÓNICOS

FICHA TÉCNICA

Los conectores BFM cónicos sirven donde un Spigot es más grande que otro, hay longitudes mínimas de conector que se aplican. Simplemente seleccione el diámetro de cada spigot en el gráfico de abajo (los números blancos) y seleccione la longitud mínima correspondiente del conector aplicable (los números negros).



CARACTERÍSTICAS

													X	25.59	650		
													X	100	23.62	600	
												X	100	150	21.65	550	
												X	100	150	200	19.69	500
											X	100	150	200	250	17.72	450
										X	100	150	200	250	300	15.75	400
							X	100	150	200	250	300	350	350	13.78	350	
					X	100	150	200	250	300	350	350	350	11.81	300		
				X	100	150	200	250	300	350	350	400	450	9.84	250		
			X	100	150	200	250	300	350	350	400	450	500	7.87	200		
		X	100	100	200	200	250	300	350	350	400	450	500	5.91	150		
	X	100	100	150	200	200	250	300	350	400	450	500	550	4.92	125		
X	100	100	150	200	200	250	300	350	350	400	450	500	550	3.94	100		
3.94	4.92	5.91	7.87	9.84	11.81	13.78	15.75	17.72	19.69	21.65	23.62	25.59		(inches)	(mm)		
100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650		(mm)	DIA		