

CONECTOR BFM CÓNICO

FICHA TÉCNICA

El conector BFM cónico se utiliza cuando un spigot es más grande que otro. Ten en cuenta que hay longitudes mínimas. Simplemente selecciona el diámetro de cada spigot en la tabla de abajo (números blancos) y la longitud mínima correspondiente del conector aplicable (números negros).



MEDIDAS DISPONIBLES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | X | 650 | |
| | | | | | | | | | | | | X | 100 | 600 |
| | | | | | | | | | | | X | 100 | 150 | 550 |
| | | | | | | | | | | X | 100 | 150 | 200 | 500 |
| | | | | | | | | | X | 100 | 150 | 200 | 250 | 450 |
| | | | | | | | | X | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| | | | | | | | X | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| | | | | X | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 300 |
| | | | X | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 250 |
| | | X | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 200 |
| | X | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 150 |
| X | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 125 |
| X | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 100 |
| 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | Ø |

Unidades en mm.