

MASAPLAST 315/3
FICHA TÉCNICA


- > FDA Alimentaria.
- > EU Alimentaria (Reglamento 1935/2004).
- > Antiestática.
- > Resistencia a aceites y grasas vegetales.
- > Resistencia limitada a aceites y grasas animales.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	5,20 mm ± 0,25 mm
Nº de telas	3
Tejido	Poliéster
Peso	7,70 kg/m ²
Temperatura de trabajo (constante)	-15°C a +80°C
Temperatura (puntual)	-25°C a +100°C
Carga de rotura	300 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	30 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	40 N/mm
Diámetro tambor flexión	200 mm
Diámetro tambor contraflexión	250 mm
Ancho máximo	2.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	1,50 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA
INFERIOR	Espesor	0,70 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA

MASAPLAST 650/3
FICHA TÉCNICA


- > FDA Alimentaria.
- > EU Alimentaria (Reglamento 1935/2004).
- > Antiestática.
- > Resistencia a aceites y grasas vegetales.
- > Resistencia limitada a aceites y grasas animales.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	6,80 mm ± 0,25 mm
Nº de telas	3
Tejido	Poliéster
Peso	8,30 kg/m ²
Temperatura de trabajo (constante)	-15°C a +80°C
Temperatura (puntual)	-25°C a +100°C
Carga de rotura	650 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	65 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	95 N/mm
Diámetro tambor flexión	400 mm
Diámetro tambor contraflexión	400 mm
Ancho máximo	2.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	1,50 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA
INFERIOR	Espesor	0,70 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA

MASAPLAST 900/3
FICHA TÉCNICA


- > FDA Alimentaria.
- > EU Alimentaria (Reglamento 1935/2004).
- > Antiestática.
- > Resistencia a aceites y grasas vegetales.
- > Resistencia limitada a aceites y grasas animales.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	8,7 mm ± 0,25 mm
Nº de telas	3
Tejido	Poliéster
Peso	10,60 kg/m ²
Temperatura de trabajo (constante)	-15°C a +80°C
Temperatura (puntual)	-25°C a +100°C
Carga de rotura	900 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	85 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	130 N/mm
Diámetro tambor flexión	400 mm
Diámetro tambor contraflexión	500 mm
Ancho máximo	2.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	1,50 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA
INFERIOR	Espesor	0,70 mm
	Material	PVC
	Color	Blanco
	Acabado	Liso
	Dureza	73 ShA