

**Bandas transportadoras REFORT N**

REFORT EP400/3 3+1,5


**Aplicaciones:**

Banda transportadora resistente a la abrasión, apta para transportar materiales pesados bajo condiciones de trabajo normales.

**Ficha técnica**

<b>Norma</b>	DIN 22102 N
<b>Calidad goma</b>	IR / SBR, antiabrasiva, antiestática
<b>Tejido</b>	Poliéster / Poliamida
<b>Carga de rotura</b>	400 N/mm
<b>Espesor banda</b>	7,44 mm +/- 1mm
<b>Peso de la banda</b>	8,79 kg/m <sup>2</sup> (aproximado)
<b>Laterales</b>	Moldeados de goma
<b>Nº de telas</b>	3
<b>Cobertura superior</b>	3 mm
<b>Cobertura inferior</b>	1,5 mm
<b>Dureza</b>	60 +/- 5º Sh.
<b>Abrasión</b>	160 mm <sup>3</sup>
<b>Tensión de rotura</b>	17 N/mm <sup>2</sup>
<b>Alargamiento de rotura</b>	400% min.
<b>Temperatura</b>	-45 a +80°C
<b>Diam. mínimo polea</b>	Con tensión al 100% diam. motriz 315 mm recomendado
<b>Anchos standard</b>	400, 500, 600, 650, 800, 1000, 1200
<b>Anchos especiales</b>	Se pueden fabricar bobinas enteras hasta 1.800 mm de ancho
<b>Longitud</b>	+/- Standard de 200 mts. Bajo pedido se pueden fabricar metrajés superiores
<b>Normas de calidad</b>	ISO 9001, ISO 14001 Verificación anual por DET NORSKE VERITAS

