

Bandas transportadoras REFORT N
REFORT EP500/4 4+2

Aplicaciones:

Banda transportadora resistente a la abrasión, apta para transportar materiales pesados bajo condiciones de trabajo normales.

Ficha técnica

Norma	DIN 22102 N
Calidad goma	SBR, antiabrasiva, antiestática
Tejido	Poliéster / Poliamida
Carga de rotura	500 N/mm
Espesor banda	10,2 mm +/- 1mm
Peso de la banda	11,73 kg/m ² (aproximado)
Laterales	Moldeados de goma
Nº de telas	4
Cobertura superior	4 mm
Cobertura inferior	2 mm
Dureza	60 +/- 5º Sh.
Abrasión	160 mm ³
Tensión de rotura	17 N/mm ²
Alargamiento de rotura	400% min.
Temperatura	-45 a +80°C
Diam. mínimo polea	Con tensión al 100% diam. motriz 400 mm recomendado
Anchos standard	500, 600, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600
Anchos especiales	Se pueden fabricar bobinas enteras hasta 1.800 mm de ancho
Longitud	+/- Standard de 200 mts. Bajo pedido se pueden fabricar metrajés superiores
Normas de calidad	ISO 9001, ISO 14001 Verificación anual por DET NORSKE VERITAS

