


DFSK



DISPONIBLE
TAMBIEN
VERSIÓN
GASOLINA

Caja de aluminio reforzado.

KOIHe ecogarden

Equipo especialmente carrozado para realizar labores de mantenimiento en Parques y Jardines.

Fabricado en Aluminio, muy ligero y con gran capacidad de carga.
Compuertas abatibles y desmontables.

Puertas traseras de libro.

Preinstalación para montaje de lona o techo protector.

Opcional: Basculante Trasero

 MOTOR
ELÉCTRICO

KO1He ecogarden

DFSK



KO1He Ecogarden Características Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4280x1560x2000
Distancia entre ejes	2760
Distancia centro de rueda (del/tras)	1310/1310
Peso en vacío (kg)	1290
Peso máximo (kg)	1865
Diametro de giro (mt)	<11.2
Pendiente superable (%)	>30
Volumen de carga (m3)	
Pasajeros	2
MOTOR / BATERÍAS	
Tipo de motor:	Trifásico /Asíncrono
Potencia (kW/rpm)	10/6000
Potencia Máxima (kW/rpm)	23/6000
Refrigeración	Refrigeración por aire
Velocidad Máxima Km/h	60
Baterías	Lithium LifePO4
Capacidad de la Batería (kWh)	17
Autonomía en ciudad Km	113 (WLTP)
Cargador del coche a bordo (kW)	3,3
Par motor / nominal (Nm/rpm)	150Nm / 0-3000 rpm
Tiempo de Carga H	4 (0-100%)
Voltaje (V)	72-80
TRANSMISION	
Cambio	Automático
Tracción	Trasera
Suspension delantera / trasera	Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos	Freno de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Control Electrónico
Ruedas	165/80 R13
EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Calefacción, Dirección asistida, Doble airbag, Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, Portón de acceso lateral con estribo. Opción Aire acondicionado integrado.	



1560 mm

