


eC31hidromur

Alta Presión

DFSK



EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESION 800lt
con motor auxiliar Honda, caldera y carrozado Insonorizado.

DISPONIBLE
TAMBIEN
VERSIÓN
GASOLINA



e MOTOR
ELÉCTRICO



eC31 Hidromur Características Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4730x1655x1985
Distancia entre ejes	3050
Distancia centro de rueda (del/tras)	1410/1410
Peso en vacío (kg)	1505
Peso máximo (kg)	2295
Diametro de giro (m)	<11.2
Pendiente superable (%)	>30
Pasajeros	2
MOTOR / BATERÍAS	
Tipo de motor:	Electrico 100% - Motor síncrono de imanes.
Potencia (kW/rpm)	30/3600
Potencia Máxima (kW/rpm)	60/9000
Refrigeración	Refrigeración por agua
Velocidad Máxima Km/h	80
Baterías	Lithium Iron Phosphate
Capacidad de la Batería (kWh)	38,7
Autonomía en ciudad Km	278 (WLTP)
Cargador del coche a bordo (kW)	6,6
Par motor / nominal (Nm/rpm)	200 / 80
Tiempo de Carga H	Carga rápida: 1H (aprox.) / Carga normal: 6/7 H
Tiempo de aceleración (0-50 km/h)	< 10 sec
Voltaje (V)	307,2
TRANSMISION	
Cambio	Automático
Carrocería	
Tracción	Trasera
Suspension delantera / trasera	Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos	Freno de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Control Electrónico
Ruedas	185/R14LT 8PR
EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS, Doble Airbag, Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Portón de Acceso lateral con estribo.	



eC31hidromur

Alta Presión



CARACTERÍSTICAS EQUIPO HIDROLIMPIADOR

Equipo Autónomo Profesional 800Lt.

Depósito 800lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, mínimo efecto "oleaje" del depósito de agua para una mejor conducción. Aspas interiores para reducir inestabilidad del vehículo.

Motor Honda GX630 21cv, con arranque eléctrico y manual.

Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.

Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina.

Kit Acelerador Automático

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90.

Bomba Profesional COMET Caudal 16lt/min. Presión: 250Bar. Pistones cerámicos.

Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.

Acceso mediante persianas (3), 1 a cada lado para acceso a grupo motor+bomba+caldera y 1 trasero para acceso a zona de enrolladores y depósito.

Carrozado Insonorizado, para poder trabajar con el equipo con las persianas bajadas. Salida de humos.

- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona.

- Manguera 20mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retráctil.

- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.

Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.

Filtro entrada de agua.

Parada automática de la bomba en caso de quedarse sin agua.

