



RPS220

THERMOSCELLEUSE SEMI AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	300 x 470/535* x 610 mm.
POIDS NET	33 Kg.
TENSION	220 / 230 V - 50 / 60 Hz.
PUISSANCE	750 W.
TYPE DE PANNEAU	Digital avec 9 programmes.
MAX DIMENSIONS DE BARQUETTE	260 X 195 mm.
MAX PROFONDEUR DE BARQUETTE	120 mm.
MAX LARGEUR ET DIAMETRE DU FILM	200 mm x 230 mm Ø.

* avec balayage de gaz

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Machine semi automatique pour le conditionnement de produits dans des barquettes.
- Contrôle électronique de la température avec alarme sonore de fin de cycle.
- Options de moule:
 - Interchangeable sans découpe:**
Moule multiforme pour barquettes de 260x190, 230x190, 192x136 et 136x96 mm. ou moule multiforme pour barquettes Huhtamaki.
 - Moules fixes de tailles standard et non standard.
 - Non interchangeable avec le découpage:**
Moules fixes de tailles standard ou non standard avec découpe du film en fonction du périmètre du plateau
- Meilleure conservation du produit.
- Cycles automatiques de 2 à 3 secondes.
- Permet de sceller les produits de manière totalement hygiénique et étanche.
- Activation automatique du cycle de scellage lors de l'insertion du moule.
- Glissement automatique du film d'étanchéité.
- Fournit une excellente présentation des articles.
- Empêche le contenu de se répandre, d'émettre ou de capter des odeurs.
- Peut se fournir aussi n'importe quel moule pour n'importe quelle barquette du marché.
- En option, il peut être alimenté par injection de gaz (Gas flushing system). Prolonge la vie de certains produits. Meilleure conservation du produit.

